



# 虹牌油漆

## 優麗抗垂流型防水膜

### ANTI-SAG POLYURETHANE FOR WATER PROOF

產 品 號 碼	No.784
型 別	由特殊聚醇樹脂 (Polyol Resin)、聚異氰酸酯硬化劑及特殊填充顏料配製而成之不垂流型 PU 防水膜。
用 途	用以披塗屋頂垂直牆面、PE 管或裸露鋼筋及屋頂防漏用補土膠。
特 性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 附著性優異。</li><li>2. 抗濕、耐水性優良。</li><li>3. 漆膜堅韌具優異的物性。</li><li>4. 因具不垂流性，可做屋頂陽台垂直面或傾斜度較大牆面防漏絕佳之防水材料。</li></ol>
顏 色	灰色
粘 度	半膏狀 (混合漆)
乾 燥 時 間	指觸 6 小時內      堅結 16 小時內      完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 1~2 mm      乾膜 1~2 mm
理 論 塗 佈 量	每組 20 Kg 塗佈面積約 3 坪 (參考用量)
塗 裝 間 隔	最少 16 小時      最多 7 天 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑 = 16 Kg : 4 Kg
固 體 容 積	96% 以上
可 使 用 時 間	1 小時以上 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
適 用 底 漆	No.1062 永保新防水膜底漆 (溶劑型) No.785 優麗防水膜專用底漆 (一液型)
適 用 面 漆	No.781 優麗防水膜耐候型面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	鏟塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。</li><li>2. 主劑與硬化劑必須按規定比例充分攪拌均勻。</li><li>3. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。</li></ol>

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410