



虹牌油漆

全效透明防護漆

ALL-WEATHER DIRT SHEDDING CLEAR PAINT

| | |
|-----------|---|
| 產 品 號 碼 | ECO102 |
| 型 別 | 以水性高耐候特殊改質樹脂搭配高品質的填充料劑精製而成。 |
| 用 途 | 全效透明防護漆提供塗裝系統之面層保護，優異的耐水性及耐水白性可維持底塗原始風貌，獨特防污專利技術，可輕鬆帶走髒污，耐候性佳可延長使用年限，減少重複施工的時間及金錢。 |
| 特 性 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 耐候性佳，不黃變。 2. 獨特防污專利技術，賦予極佳的耐髒污特性。 3. 良好之耐鹼性。 4. 保護底材、維持塗層原始風貌。 5. 優異的耐水性和耐水白性。 |
| 顏 色 | 透明 |
| 光 澤 | 有光、半光、消光 |
| 比 重 | 1.02 Kg/L 以上 |
| 乾 燥 時 間 | 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C) |
| 漆 膜 厚 度 | 濕膜 70 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron) |
| 塗 裝 間 隔 | 至少 3 小時以上 (25°C) |
| 理 論 塗 佈 量 | 15 m ² /L 56.7 m ² /Gal 283.5 m ² /5Gal |
| 總 不 揮 發 分 | 30% 以上 |
| 調 薄 劑 | 清水 |
| 調 薄 劑 用 量 | 0~10% |
| 貯 藏 安 定 性 | 正常情況下，至少兩年。 |
| 塗 裝 方 法 | 刷塗、滾塗、噴塗 (建議薄塗塗裝) |
| 適 用 塗 裝 面 | SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。 |
| 注 意 事 項 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度高於 5°C 時始可施工。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 3. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。 4. 水性透明塗料不可一次厚塗，易造成水分無法完全乾燥產生之白霧感。 5. 施做表面如較為粗糙或有坑洞，塗裝方法建議採用刷塗或噴塗。 |
| 備 註 | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。 |

PDM07ECO102 V1.3

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410