



# 虹牌油漆

## ECO - 光潔能漆

### PHOTOCATALYTIC SELF-CLEANING PAINT

產品號碼	ECO1111
型別	以高效能特殊改質樹脂搭配高品質的功能性原料精製而成。
用途	ECO-光潔能漆能帶給建築物外牆完美的防污保護，不僅是漆膜表面不易附著髒污，ECO-光潔能漆擁有獨特光觸媒技術，可分解髒污細菌，有效的分解性能使細菌或真菌釋放出來的毒素分解，專換為無害化，防止青苔黴菌生成，經分解過後，雨水沖水及自動洗刷，帶走污垢不留痕跡，有效防止牆面髒污附著，具備良好牆面保護效果，並可降解甲醛、VOC 等多樣污染物質，使環境更健康安心。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 水性環保塗料並榮獲兩項奈米標章認證： 「TN-031 奈米光觸媒自我潔淨塗料」&amp; 「TN-050 奈米抗菌塗料」。</li><li>2. 優異之抗髒污性及自潔性。</li><li>3. 良好之耐候性、耐鹼性及耐水性。</li><li>4. 保護底材、維持塗層原始風貌。</li></ol>
顏色	透明
比重	0.90 Kg/L 以上
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內      堅結 3 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 60 μ (Micron)      乾膜 1~3 μ (Micron)
塗裝間隔	至少 3 小時以上 (25°C)
理論塗佈量	41.6 m <sup>2</sup> /Gal      11 m <sup>2</sup> /L
總不揮發分	3% 以上
調薄劑	清水
調薄劑用量	0~3%
貯藏安定性	正常情況下，12 個月。
塗裝方法	噴塗 (需專業技術人員現場指導)。
適用塗裝面	光潔能專用底漆。
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 建議使用於淺色面塗層系統。</li><li>2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。</li><li>3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。</li></ol>
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM07ECO111 V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410