



虹牌油漆

油性透明水泥漆

SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT, CLEAR

產品號碼	No.402
型別	由耐鹼及耐候性非常優良之壓克力 (Acrylic Resin) 樹脂構成之外牆用透明水泥塗料。
用途	油性有色水泥漆之上層亮光油及石膏泥灰製品之保護金油。
特性	燥快、作業性良好。 水、耐候性非常良好，能保持長久光澤度。 水泥、石膏、泥灰等製品有良好附著性。 鹼性良好。
外觀	透清液體
重量	0.9 Kg/L 以上
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
理論塗佈量	47.0 m ² /Gal 12.5 m ² /L
塗裝間隔	最少 3 小時
總不揮發物	50 % 以上
調薄劑	No.807 二甲苯
調薄劑用量	0~5 %
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
注意事項	新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。