



虹牌油漆

易潔乳膠漆

EASY CLEAN EMULSION PAINT

產品號碼	No.432
型別	由低氣味水性醋酸乙炔共聚物樹脂，配合耐候、耐鹼顏料及添加劑精製而成之高級水性塗料。
用途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅、浴室、廚房、走廊牆面、內部裝飾用色彩美麗之面漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 使用清水為溶劑，低 VOC、低氣味、無公害及引火危險。2. 耐水、耐鹼性非常優良，保色性佳。3. 與國際大廠杜邦合作，添加 Teflon® 牆面保護科技，品質經由杜邦易潔性能認證，能輕易清洗手印污漬，耐刷洗試驗 30,000 次以上。4. 防霉抗菌，通過 JIS Z 2911 防霉及 JIS Z 2801 抗菌之檢測。5. 無甲醛及鉛汞重金屬添加之安全配方。6. 塗膜有彈性，能彌蓋新牆面收縮所產生的微小裂痕。7. 塗膜細緻，光澤柔和，室內塗裝備感溫馨、典雅與開朗。8. 施工容易，遮蓋力強，噴塗、手刷、滾刷得心應手。
光澤度	平光
遮蓋力	12.0 m ² /L 以上
重量	1.3 Kg/L 以上
粘度	90~110KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量	44.0 m ² /Gal 11.7 m ² /L
塗裝間隔	最少 3 小時
總不揮發物	白色、淺色 55% 以上
調薄劑	自來水
調薄劑用量	10~15% (重量率)
適用底漆	No.410-1 水性水泥底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	刷塗、噴塗、滾塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。