



虹牌油漆

水性木器二度底漆

WATER-BASED WOOD SANDING SEALER

產 品 號 碼	YWP-105
型 別	由水性特殊合成樹脂與特殊填料等所配製而成之底漆。
用 途	傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之底漆。
特 性	1. 施工操作方便，乾燥速率快。 2. 具良好磨砂性，填縫效率佳。 3. 乾燥成膜後透明度高，更能顯現出木紋質感。
顏 色	乳白色液體
重 量	1.0~1.1 Kg/L
塗 膜 狀 態	平滑透明
粘 度	300~900 cps(LV2,RPM30)，1300~2300cps(LV2,RPM6) (25°C)
總 不 揮 發 物	34~36%
乾 燥 時 間	指觸 10~20 分鐘 硬乾時間 1 小時 (25°C/相對濕度 50%)
塗 裝 間 隔	可砂磨或重塗時間 40 分鐘以上
漆 膜 厚 度	濕膜 105 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	36.0 m ² /Gal 9.5 m ² /L 9.1 m ² /Kg
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	噴塗或刷塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。
適 用 底 漆	YWP-101
貯 藏 安 定 性	正常情況下，18 個月。
塗 裝 方 法	噴塗(建議原液塗裝)、刷塗
注 意 事 項	1. 使用前請攪拌均勻。 2. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 # 180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 # 240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。 3. 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。 4. 本項塗料請底、面系統搭配使用。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。