



# 虹牌油漆

## 優麗防水膜底漆 (一液型)

MOISTURE-CURED POLYURETHANE PRIMER FOR WATER PROOF

產品號碼	No.785
型別	由特殊聚醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸酯接合而成之單液 PU 透明底漆。
用途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程專用之底漆。 適用範圍：水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水專用底漆。
特性	1. 單液型 PU，易施工。 2. 對水泥面具滲透功能。 3. 對金、銀地毯及抗垂流型 PU 防水膜的上塗性能非常優異。 4. 對水泥面之附著力強。
顏色	透明
重量	0.9 Kg/L 以上
粘度	約 40 ± 20 cps (25°C)
總不揮發物	35%以上
乾燥時間	指觸 1 小時以內      堅結 4 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
塗裝間隔	最少 1 小時      最多 3 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 100 μ (Micron)      乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量	8.3 m <sup>2</sup> /Kg      0.12 Kg/m <sup>2</sup> (參考用量：每桶 10 Kg 塗佈面積約 15~20 坪)
調薄劑	No.736 優麗漆調薄劑 (清洗工具用)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、滾塗
注意事項	1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。 3. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。