



虹牌油漆

永保新彈性補土

EPOXY ELASTOMER PUTTY

產品號碼	No. 1080EP
型別	由特殊環氧樹脂、聚合醇樹脂及硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑具彈性、延伸性之填泥。
用途	橋樑、牆壁、屋頂、管道、儲槽等水泥或鋼鐵構造物之孔穴裂縫處之填補用補土。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 耐油、耐水、耐化學藥品等性能非常優異。2. 與鋼鐵及水泥面之附著力特優。3. 漆膜具彈性及延伸性，能承受水泥熱脹冷縮造成之龜裂。4. 防銹能力強。
黏度	膏狀
乾燥時間	指觸 6 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
塗裝間隔	最少 24 小時 最多 2 天
總不揮發物	95% 以上 (混合漆)
可用時間	1 小時以內 (混合漆 25°C)
調薄劑	No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	鏝填
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。2. 陰雨潮濕氣候、大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。3. 施工工具用完後，應立即洗淨。