



虹牌油漆

綠環保產品

全效乳膠漆 ALL-IN 1 EMULSION PAINT

產 品 號 碼	No.458
型 別	虹牌全效乳膠漆，採用先進純化無化學味道之頂級樹脂，添加環保安全之原料，符合『綠建材標章』規範，不會造成人體危害。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅、浴室、廚房、走廊牆面、內部裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用清水為溶劑，極低 VOC（有機揮發物），無化學添加味道、環保安全不傷人體。 2. 耐水、耐鹼性優良，保色性極佳。 3. 耐刷洗試驗 30,000 次以上。 4. 防霉抗菌，通過 JIS Z 2911 防霉及 JIS Z 2801 抗菌之檢測。 5. 無甲醛及鉛汞重金屬添加之安全配方。 6. 塗膜有彈性，伸長率 100% 以上的塗膜彈性，能彌蓋新牆面收縮所產生的微小裂痕。 7. 遮蓋力強，施工方便又輕鬆。 8. 甲醛、TVOC 未檢出，遠低於健康綠建材（逸散）試驗標準，達 E1 最高等級。 9. 通過國際最嚴格 GREENGUARD 金牌之健康室內環境排放認證。
光 澤 度	平光
遮 蓋 力	12 m ² /L 以上
重 量 度	1.4 kg/L 以上
粘 度	90~110KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	44.0 m ² /Gal 11.7 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	白色、淺色 55% 以上，深色 50% 以上
調 薄 劑 用 量	自來水
適 用 底 漆	10~20% (視塗裝方式而定) No.410-1 水性水泥底漆 No.467 高滲透型強效防水底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
備 註	

PDM410458XG V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410