



虹牌油漆

綠環保產品

水性水泥漆

WATER-BASED EMULSION PAINT

產 品 號 碼	No.500-1
型 別	由水性壓克力樹脂、耐候性顏料、高效能防霉添加劑構成之高級水性水泥漆。
用 途	適用於建築壁面內外部及潮濕地帶之防止霉菌生長之水性塗料，適用於如食品廠、藥廠、電子廠等室內用。
特 性	1. 乾燥迅速。 2. 附著力優良。 3. 耐候性優良。 4. 耐刷洗試驗 2,000次以上。 5. 符合 JIS Z 2911(2000)規格，具優異防霉效果。
光 澤 度	平光
顏 色	白色及指定色
重 量	1.20 Kg/L 以上
粘 度	80 ~ 100 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 (25°C) 堅結 4 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	42.0 m ² /Gal 11.0 m ² /L
塗 裝 間 隔	至少 4 小時 (25°C)
總 不 揮 發 物	45% 以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	0 ~ 5% (重量率)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 式	刷塗、滾塗、無氣噴塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。 3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM4105001G V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410