



虹牌油漆

橡膠紅丹底漆

RAINBOW C.R. RED LEAD PRIMER

產 品 號 碼	No. 1402 (RP-63)
型 別	由氯化橡膠 (Chlorinated Rubber) 及特殊合成樹脂為主要原料，配以紅丹防銹顏料精製而成之防酸鹼及防銹用底漆。
用 途	船舶、橋樑、貯槽、發電廠及化學工廠等鋼鐵構造物與設施防蝕用底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥迅速，在短時間內可以做豐層塗裝。 2. 漆膜堅韌、耐磨性與附著性非常良好。 3. 耐水、耐候及防銹性能非常優良。 4. 容易施工。
光 澤	平光
顏 色	橙紅色
遮 蓋 力	8 m ² /L 以上
重 量	1.4 Kg/L 以上
黏 度	70~100 KU (25°C)
耐 屈 曲 性	6 m/m φ 合格
耐 鹽 水 性	浸 3% NaCl-144 小時 合格
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	37.8 m ² /Gal 10.0 m ² /L 7.1 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	62% 以上
調 薄 劑	No. 1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
調 薄 劑 用 量	0~5% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No. 908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
適 用 面 漆	No. 1401/ 1404/ 1405/ 1406/ 1451 橡膠面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加橡膠調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著物必須清除乾淨。 3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。 4. 做耐酸、鹼防蝕塗裝時，必須做底、面各二次以上以確保防酸、鹼功能。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。