



# 虹牌油漆

## 橡膠鋅鉻鐵鉛紅底漆

### RAINBOW C.R. LZI PRIMER

產 品 號 碼	No. 1449 (RP-64)
型 別	由氯化橡膠 (Chlorinated Rubber)、紅丹、鋅鉻黃及氧化鐵等防銹顏料構成之防銹底漆。
用 途	鋼鐵構造物及機器設施用防銹底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾燥迅速，附著力強。</li> <li>2. 耐海水性及耐油性優良。</li> <li>3. 防銹性能甚佳，經 120 小時浸 5% 鹽水試驗無異狀。</li> <li>4. 容易施工。</li> </ol>
光 澤	平光
顏 色	棕紅色
遮 蓋 力	16 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量 度	1.3 Kg/L 以上
耐 屈 曲 性	70~90 KU (25°C)
耐 鹽 水 性	6 m/m $\phi$ 合格
乾 燥 時 間	浸 3% NaCl-144 小時 合格
漆 膜 厚 度	指觸 1 小時以內                      堅結 3 小時以內 (25°C)
理 論 塗 佈 量	濕膜 90 $\mu$ (Micron)              乾膜 40 $\mu$ (Micron)
塗 裝 間 隔	42.0 m <sup>2</sup> /Gal              11.1 m <sup>2</sup> /L              7.9 m <sup>2</sup> /Kg
總 不 揮 發 物	最少 4 小時
調 薄 劑 用 量	62% 以上
適 用 底 漆	No. 1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
適 用 面 漆	5~10% (不含清洗工具)
貯 藏 安 定 性	No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
塗 裝 方 法	虹牌氯化橡膠漆、油性樹脂面漆 (或按本公司指定方法施工)
施 工 注 意 事 項	正常情況下，至少一年。
備 註	噴塗、刷塗、滾塗
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。</li> <li>2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆解舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨，以確保油漆防護功能。</li> <li>3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天時，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下)，應避免施工。</li> <li>4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。</li> </ol>
	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM141449XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410