



虹牌油漆

永保新防滑漆

EPOXY NON-SLIP COATING

產 品 號 碼	No. 1071 (EP-17)		
型 別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑，配以矽砂精製而成之二液型防滑漆。		
用 途	甲板及水泥地板用耐酸、耐鹼之防滑漆。		
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 漆膜堅硬、柔韌，而具防滑性能。 2. 耐水與耐海水性極優。 3. 耐磨性及電氣絕緣性非常優良。 4. 耐油與耐溶劑及耐化學藥品性極優。 		
光 澤	有光而粗糙		
顏 色	棕紅色、灰色、黑色、綠色		
重 量	1.5 Kg/L 以上 (混合漆)		
粘 度	膏狀 (混合漆 25°C)		
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內	堅結 12 小時以內	完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	約 1 m/m 粗糙面		
理 論 塗 佈 量	2.5 m ² /Gal	0.66 m ² /L	0.42 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 8 小時	最多 2 天 (25°C)	
混 合 比	主劑：硬化劑=95：5 (重量比)		
總 不 揮 發 物	60% 以上 (混合漆)		
可 用 時 間	5 小時 (混合漆 25°C)		
調 薄 劑	No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)		
調 薄 劑 用 量	0~5% (不含清洗工具)		
適 用 底 漆	No. 1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No. 1009 永保新防銹漆 (EP-02) No. 1007 永保新紅丹底漆 (EP-01) No. 1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01) No. 1008 永保新鋅鉻黃底漆 (EP-09)		
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。		
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、漏斗式噴塗		
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥後，始可施工。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。 6. 塗裝間隔超過規定時間，必須將塗面磨粗以增加附著力。 		
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。		