



# 虹牌油漆

## 油性打底漆白色

### OIL PRIMER, WHITE

產 品 號 碼	No.109
型 別	由長油性醇酸樹脂 (Alkyd Resin) 與耐候性鈦白粉及填充顏料精製而成之白色底漆。
用 途	專供木製品之頭度打底用漆。
特 性	1. 乾燥迅速、附著力強。 2. 顏料成份高，能有效填補木材間隙與毛孔，防止面漆因木材吸收而失光。 3. 容易施工。
光 澤 度	15 % 以下
顏 色	白色
遮 蓋 力	5 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量 度	1.5 Kg/L 以上
粘 度	80~100 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內                      堅結 4 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 85 μ (Micron)                      乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	44.6 m <sup>2</sup> /Gal                      11.8 m <sup>2</sup> /L                      7.9 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 10 小時                      最多 6 個月
總 不 揮 發 物	70 % 以上
調 薄 劑	No.805 松香水 (OM-07)
調 薄 劑 用 量	5~10 % (視使用工具而定)
適 用 面 漆	虹牌調合漆、鮮麗漆均適用
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗
注 意 事 項	1. 木材表面之鋸屑、油漬、污跡等，均應以清除乾淨。 2. 使用前油漆必須充分攪拌均勻，如油漆太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。 3. 本品不適用於鐵材防銹底漆用途。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。