



# 虹牌油漆

## 亞光漆 ( 白色 )

FLAT PAINT, WHITE

產 品 號 碼	No.2301
型 別	由特殊合成樹脂及鈦白粉為主要原料精製而成之室內用平光面漆。
用 途	船舶居住區及住宅、商店室內裝璜用平光漆。
特 性	1. 乾燥快、附著力強。 2. 漆膜柔和無光。 3. 抗濕、耐水與耐鹽水等性能非常優良。 4. 塗膜堅韌，耐磨性良好。 5. 容易施工。
光 澤	平光
顏 色	白色
遮 蓋 力	10 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量	1.3 Kg/ L 以上
粘 度	70~90 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內                      堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron)                      乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	38.0 m <sup>2</sup> /Gal                      10.0 m <sup>2</sup> /L                      7.7 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
總 不 揮 發 物	60% 以上
調 薄 劑	No.805 松香水 (OM-07)
調 薄 劑 用 量	5~10 % (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.404 油性水泥底漆 No.410-1 水性水泥底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。