



虹牌油漆

船面漆(銀色)

ENAMEL TOPSIDE

產 品 號 碼	SP-76
型 別	由醇酸樹脂、特殊樹脂及鋁粉顏料構成之船面漆。
用 途	貨艙用銀色面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 漆膜堅韌耐磨。 2. 耐濕性優良。 3. 耐油性及耐水性優良。 4. 附著力強。 5. 容易施工。
光 澤	有光
顏 色	銀色
閃 火 點	25°C (77°F) 以上
重 量	0.9 Kg/L 以上
黏 度	50~70 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 65 μ (2.6 mil) 乾膜 25 μ (1.0 mil)
理 論 塗 佈 量	58.3 m ³ /Gal 15.4 m ³ /L 17.1 m ³ /Kg
塗 裝 間 隔	最少 6 小時 (25°C)
固 體 容 積	39% 以上
調 薄 劑	No. 805 松香水 (OM-07)
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	SP-54 紅丹漆 (OP-91) No. 920 鋅鉻鐵鉛紅防銹底漆 (LZI) (OP-94) SP-56 防銹漆 (OP-95)
無 氣 噴 塗 作 業	噴 嘴 Graco 621, 721 (相似品亦可代用) 空氣壓力 3~5 kg/cm ² 壓 縮 比 45:1 或 33:1 □
貯 藏 安 定 性	正常情況下, 至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。