



虹牌油漆

彩虹醇酸漆 15

RAINBOKYD 15

產品號碼	30015
型別	改質通用型有光醇酸面漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 外表美觀，保光澤力強。2. 耐磨性、耐候性良好。3. 與油性底漆及橡膠性底漆之附著力強。4. 耐海水及耐油性良好。5. 容易施工。6. 低延燃性。
光澤度	有光
顏色	白色、各色
揮發性有機化合物重量	VOC 450 (g/l) 以下 1.0 kg/L 以上
乾燥時間	指觸 2 小時以內 堅結 15 小時以內 (25°C) (35 μ)
塗膜厚度	濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
固體容積	45±2%
理論塗佈量	47.3 m ² /Gal 12.5 m ² /L
塗裝間隔	24 小時以上
調薄劑	No.805 松香水(OM-07)
調薄劑用量	0~2% (刷塗、滾塗) 0~3% (無氣噴塗)
建議塗裝系統	請參考各塗裝系統
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。3. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。