



# 虹牌油漆

## 黑板漆

### BLACK BOARD PAINT

產品號碼	No. 1901
型別	由特殊樹脂及耐磨性顏料精製而成之黑板專用漆。
用途	黑板塗刷用。
特性	1. 塗膜堅硬平滑，附著力強。 2. 耐磨性非常優良。 3. 耐水性良好。
光澤度	平光
顏色	黑色及黑綠色
遮蓋力	20 m <sup>2</sup> /L 以上
重量	黑綠 1.25 Kg/L      黑 1.10 Kg/L
黏度	70~90 KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內      堅結 2 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 100 μ (Micron)      乾膜 40 μ (Micron)
理論塗佈量	38.0 m <sup>2</sup> /Gal      10.0 m <sup>2</sup> /L      8.0 m <sup>2</sup> /Kg
塗裝間隔	最少 3 小時
固體容積	40% 以上
調薄劑	No. 807 二甲苯
調薄劑用量	5~10% (不含清洗工具)
適用底漆	No. 903 灰色打底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、噴塗
施工注意事項	1. 被塗面灰塵與粉筆灰等，必須清除乾淨。 2. 施塗後，黑板必須等 24 小時乾透後才能使用。 3. 舊黑板之施工，應用#240 水砂紙打磨後再予施塗。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。