



# 虹牌油漆

## 去漆劑

### PAINT REMOVER

產 品 號 碼	No.2101
型 別	由多種特殊溶劑構成之水洗、不燃性溶劑型去漆劑。
用 途	用於去除金屬或非金屬表面之油漆、凡立水、噴漆等去漆劑。
特 性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 去除油漆、凡立水、噴漆等漆膜之功能極優。</li><li>2. 不燃燒性。</li><li>3. 對金屬無腐蝕性。</li><li>4. 水可洗性。</li><li>5. 容易施工。</li></ol>
顏 色	半透明液體
重 量	1.1 Kg/L 以上
粘 度	80~100 KU (25°C)
腐 蝕 性	不含鹼性或其他腐蝕性成份
燃 燒 性	無燃燒性
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用軟質毛刷均勻塗佈於待除漆面。</li><li>2. 等候去漆劑之浸透漆膜，其浸透時間因漆膜厚度與種類之不同而異，一般油漆約 5~10 分鐘，烤漆需 30 分鐘。</li><li>3. 待漆膜膨脹或起泡後，用棕刷刷除鬆脫漆膜，再用清水刷洗，不可用刮刀鏟除漆膜，以免損及材質。</li><li>4. 漆膜去除並經水洗後，應待乾燥或用溶劑揩拭後，始可加塗油漆。</li><li>5. 本去漆劑因含有刺激性成份，施工時，應戴橡皮手套以防傷及皮膚。</li></ol>