



虹牌油漆

黑凡立水

BITUMINOUS SOLUTION

| | |
|-----------|---|
| 產 品 號 碼 | No.607 |
| 型 別 | 由柏油、瀝青等煉成之瀝青質凡立水。 |
| 用 途 | 鐵皮防銹，木材防蛀用凡立水。 |
| 特 性 | 1. 乾燥迅速。 2. 耐水性及防蝕性優良。 3. 容易施工。 |
| 外 觀 | 黑色液體 |
| 重 量 | 0.85 Kg/ L 以上 |
| 乾 燥 時 間 | 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C) |
| 漆 膜 厚 度 | 濕膜 70 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron) |
| 理 論 塗 佈 量 | 54.0 m ² /Gal 14.3 m ² /L 16.8 m ² /Kg |
| 塗 裝 間 隔 | 最少 3 小時 |
| 固 體 容 積 | 36% 以上 |
| 調 薄 劑 | No.805 松香水 |
| 調 薄 劑 用 量 | 0~5% (不含清洗工具) |
| 貯 藏 安 定 性 | 正常情況下，至少一年。 |
| 塗 裝 方 法 | 刷塗、滾塗、噴塗 |
| 注 意 事 項 | 本黑凡立水之漆膜上，不得再塗任何油漆或凡立水，以免黑色柏油滲出。 |
| 備 註 | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。 |