



虹牌油漆

脫衣凡立水 STRIPPABLE VARNISH

產 品 號 碼	No.609
型 別	由氯乙烯樹脂及可塑劑，構成之剝離型凡立水。
用 途	機械、儀器、標誌等之臨時維護用凡立水。
特 性	1. 乾燥迅速。 2. 所形成之漆膜，很容易用手整片撕下。 3. 操作簡單。
外 觀	透明或半透明液體
重 量	0.85 Kg/ L 以上
粘 度	55~70 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 1 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 120 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	31.4 m ² /Gal 8.30 m ² /L 9.7 m ² /Kg
固 體 容 積	30% 以上
調 薄 劑	脫衣凡立水專用調薄劑
調 薄 劑 用 量	0~5% (不含清洗工具)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗
注 意 事 項	被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。