



虹牌油漆

防 銹 油

RUST PREVENTIVE OIL

產 品 號 碼	No.610 (OM-06)
型 別	由特殊合成樹脂及防銹劑構成之防銹油。
用 途	礦油或燃料油槽之暫時防銹用油料。
特 性	1. 乾燥迅速，附着力強。 2. 耐水性與防銹性良好。 3. 易溶於礦油或燃料油，而無不良影響。 4. 容易施工。
施 工 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
顏 色	淡色透明
光 澤	有光
閃 火 點	25 °C (77 °F) 以上
重 量	0.90 Kg/L 以上
黏 度	50~60 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 30 分鐘以內 堅結 1 小時以內 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 2 小時 (25°C)
塗 膜 厚 度	濕膜 45 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
固 體 容 積	55.0% 以上
理 論 塗 佈 量	84.0 m ² /Gal 22.2 m ² /L 24.7 m ² /Kg
調 薄 劑	No.805 松香水
調 薄 劑 用 量	0~5% (重量率)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少半年。
無 氣 噴 塗 作 業	噴 嘴 尺 寸 0.015" ~ 0.019" 二 次 空 氣 壓 力 4 ~ 5 Kg/c m ² 壓 縮 比 23 : 1 或 更 大