



虹牌油漆

灰色打底漆

GRAY SURFACER

產 品 號	碼	No.903
型 別	由苯酚樹脂(Phenolic Resin)及乾性油配以高級防锈顏料精製而成之中塗底漆。	
用 途	車輛、機械設施使用之中塗底漆。	
特 性	<ol style="list-style-type: none">乾燥迅速。具有良好附著性與研磨性。與上層漆之附著性非常優良，不為噴漆溶化起皺。	
光 澤	度 平光	
顏 色	灰 色	
遮 蓋 力	10 m ² /L 以上	
重 量	1.3 Kg/L 以上	
粘 度	80~100 KU (25°C)	
乾 燥 時 間	指觸 15 分以內 堅結 2 小時以內 (25°C)	
漆 膜 厚 度	濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)	
理 論 塗 佈 量	47.3 m ² /Gal 12.5 m ² /L 9.6 m ² /Kg	
塗 裝 間 隔	最少 3 小時	
總 不 挿 發 物	60% 以上	
調 薄 劑	No.805 松香水 (OM-07)	
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)	
適 用 面 漆	虹牌調合漆、鮮麗漆	
適 用 底 漆	No.902 紅色打底漆	
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。	
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗	
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。	
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。	

PDM090903XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410