



# 虹牌油漆

## 全效透明防護漆

### ALL-WEATHER DIRT SHEDDING CLEAR PAINT

產 品 號 碼	ECO102
型 別	以水性高耐候特殊改質樹脂搭配高品質的填充料劑精製而成。
用 途	全效透明防護漆提供塗裝系統之面層保護，優異的耐水性及耐水白性可維持底塗原始風貌，獨特防污專利技術，可輕鬆帶走髒污，耐候性佳可延長使用年限，減少重複施工的時間及金錢。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 耐候性佳，不黃變。</li> <li>2. 獨特防污專利技術，賦予極佳的耐髒污特性。</li> <li>3. 良好之耐鹼性。</li> <li>4. 保護底材、維持塗層原始風貌。</li> <li>5. 優異的耐水性和耐水白性。</li> </ol>
顏 色	透明
光 澤	有光、半光、消光
比 重	1.02 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內      堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 70 μ (Micron)      乾膜 15 μ (Micron)
塗 裝 間 隔	至少 3 小時以上 (25°C)
理 論 塗 佈 量	15 m <sup>2</sup> /L      56.7 m <sup>2</sup> /Gal      283.5 m <sup>2</sup> /5Gal
總 不 揮 發 分	20% 以上
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	10~30%
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少兩年。
塗 裝 方 法	刷塗 (建議薄塗)、滾塗 (虹牌薄塗專用滾輪)、噴塗 (建議薄塗)
適 用 塗 裝 面	SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度高於 5°C 時始可施工。</li> <li>2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。</li> <li>3. 使用前使用攪拌棒充分攪拌均勻，禁止使用電動攪拌機，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。</li> <li>4. 水性透明塗料不可一次厚塗，易造成水分無法完全乾燥產生之白霧感。</li> <li>5. 施做表面如較為粗糙或有坑洞，塗裝方法建議採用刷塗或噴塗。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM07ECO102 V1.6

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410