



虹牌油漆

980 水性水泥漆

980 WATERBASE PAINT

產 品 號 碼	No.980
型 別	採用先進水性特殊樹脂研製，添加環保安全之原料，符合環保規範，不會造成人體危害。
用 途	室內停車場、地下室、公共空間及建築物內部活動空間之水泥牆面裝飾刷塗。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 超值經濟型產品，無添加甲醛及鉛、汞、重金屬之安全配方，符合綠建材材料之規定。 2. 遮蓋力佳，噴塗操作容易上手，塗裝面積大，塗膜細緻柔和。 3. 耐水、耐鹼性能優異、漆膜透氣性佳。 4. 防霉效果符合 JIS Z 2911 防霉 0 級測試，並有抗菌效果。 5. 優異耐洗刷次數，超越 CNS4940 水性水泥漆國家標準。
顏 色	白色、百合白、玫瑰白、豪灰、鄉居、霧鄉、藤色
光 澤	平光
遮 蓋 力	7.0 m ² /L 以上
重 量 度	1.4 Kg/ L 以上
粘 度	90~110KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	35.0 m ² /Gal 9.0 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	50% 以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	10% ~ 30% (體積比)
適 用 底 漆	No.467 高滲透型強效防水底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。