



虹牌油漆

水性透明石頭金油

CLEAR STONE COATING

產 品 號 碼	No.472
型 別	以水性高耐候型特殊改質壓克力樹脂搭配特殊填充料劑精製而成。
用 途	虹牌水性透明石頭金油可有效幫助戶外磁磚、二丁掛、玻璃、石材、抿石子、洗石子、斬石、瓦片、文化石、磚頭、天然石片使用年限加長，因為傳統的有機塗料例如壓克力塗料，使用年限通常在 1~3 年，虹牌水性透明石頭金油因採用特殊強化樹脂，耐候性及不黃變性可大幅提升，藉此增長使用年限至 3~5 年甚至更長以達到減少短期保養工程，省時省工省麻煩！
特 性	1.水性環保塗料、乾燥快速。 2.透明度高且光澤度高更勝油性。 3.優異之耐候性及不黃變性。 4.超強附著性。 5.良好之耐鹼性及耐水性。
顏 色	透明
光 澤	有光、消光
比 重	1.02 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
一 道 漆 膜 厚 度	濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron)
塗 裝 間 隔	至少 3 小時以上 (25°C)
理 論 塗 佈 量	15 m ² /L 56.7 m ² /Gal 150 m ² /10L
總 不 揮 發 分	30% 以上
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	0~15%
貯 藏 安 定 性	正常情況下，24 個月。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗 (建議薄塗塗裝兩道以上)
適 用 範 圍	磁磚、二丁掛、玻璃、石材、抿石子、洗石子、斬石、瓦片、文化石、磚頭、天然石片等表面之保護層。
注 意 事 項	1. 新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，必須養生 2-3 星期待其完全乾燥後，且含水率在 12% 以下，始可施工。 2. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C-40°C 時始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 4. 多孔性底材第一道建議稀釋 10% 水塗裝，第二道建議原液直接塗裝。 5. 水性透明塗料不可一次厚塗，易造成水分無法完全乾燥產生之白霧感。 6. NO.472 水性石頭金油應避免做於可踩踏之地面及大面積平面上。 7. 白水泥市售品質不一，NO.472 水性石頭金油應避免施作於其上。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410472XX V1.6

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410