



虹牌油漆

3D 立體造型漆

THREE-DIMENSIONAL TEXTURE PAINT

產 品 號 碼	No.8513
型 別	採用水性高耐候型壓克力樹脂為主體並搭配耐候級顏填料及特殊添加劑精製而成，專為外牆所面臨的嚴苛環境設計而成。
用 途	No.8513 3D 立體造型漆可為牆面提供裝飾性的立體質感，呈現美觀的立體拉花效果，使用滾塗或噴塗皆可創造不一樣的花紋效果，立體紋理效果可修整粗糙不一的牆體表面，富有彈性的塗膜，可對抗輕微裂痕，使牆面受到更持久的保護，是一種結合美觀與功能為一體的外牆裝飾塗料。
特 性	1. 水性環保塗料，施工方便。 2. 優異之耐候性，經長期紫外線及雨水侵襲、色彩持久不易褪色。 3. 優良之防水及透氣性。 4. 良好之耐鹼性、耐水性、抗藻性、防霉性。 5. 豐富的立體質感造型，美觀與功能為一體的外牆裝飾塗料。
顏 色	白色、各色。
比 重	1.18 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
塗 裝 間 隔	至少 6 小時以上 (25°C)
理 論 塗 佈 量	3D 立體造型漆 (大、中、小目): 1.8 m ² /Kg (實際用量以現場造型為主) 3D 立體造型漆 (細緻): 4.5 m ² /Kg (實際用量以現場造型為主)
總 不 揮 發 分	50% 以上
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	0~5%
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少兩年。
塗 裝 方 法	3D 立體造型漆 (大、中、小目): 滾塗 (專業工具: 拉毛滾輪，請洽我司) 噴塗 (專業工具: 石頭漆噴槍)。 3D 立體造型漆 (細緻): 滾塗 (工具: 一般油漆滾筒刷) 噴塗 (專業工具: 石頭漆噴槍)。
適 用 透 明 面 漆	全效透明防護漆、無機奈米透明保護漆。
適 用 底 漆	No.467 高滲透型強效防水底漆、 No.467 高滲透型強效防水底漆+No.467AD 密著促進劑 (推薦使用)
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 3. 新水泥牆因含有大量水分及游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著性，須待其完全乾燥後，水分值 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。 4. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。
備 註	實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。

PDM858513XX V1.3

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410