

# 永保新潮濕面用透明漆

## EPOXY MVB PRIMER



- 產品號碼： 1073MVB
- 型別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑構成之無溶劑兩液型透明 MVB(moisture vapor barrier)底漆。
- 用途： 水泥壁、水泥管道及水泥製品及鋼構面防蝕、耐化用透明底漆。
- 特性： 1.耐水、耐海水及耐污水性能優異。  
2.耐酸、耐鹼性非常優良。  
3.塗膜堅韌且附著力強。  
4.耐磨損性良好。  
5.可用於潮濕水泥面接著及水泥面養生。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明液體
- 總不揮發物： 95% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 105  $\mu$  (Micron) 乾膜 100  $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 38.8  $\text{m}^2/\text{Gal}$  9.8  $\text{m}^2/\text{L}$  10.3  $\text{m}^2/\text{Kg}$
- 適用塗料： 面漆： 永保新面漆、優麗面漆、永氣龍面漆
- 比重： 1.05 Kg/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 75~90 KU (混合漆 25 $^{\circ}\text{C}$ )
- 混合調薄：
- 調薄劑： No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=2.7：1.3 (重量比)
- 可使用時間： 4 小時 (混合漆 25 $^{\circ}\text{C}$ )
- 塗裝方法： 刷塗、無氣噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天(25 $^{\circ}\text{C}$ )
- 塗裝間隔： 最少 24 小時 最多 5 天 (25 $^{\circ}\text{C}$ ) 3 天 (30 $^{\circ}\text{C}$ )
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。
  - 2.被塗物表面之油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。
  - 3.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
  - 4.在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
  - 5.塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。
  - 6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10X1073MVX1 V1.1 2024-12-12



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO.,LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)