

永保新彈性補土

EPOXY ELASTOMER PUTTY



- 產品號碼： 1080EP
- 型別： 由特殊環氧樹脂、聚合醇樹脂及硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑具彈性、延伸性之填泥。
- 用途： 橋樑、牆壁、屋頂、管道、儲槽等水泥或鋼鐵構造物之孔穴裂縫處之填補用補土。
- 特性： 1.耐油、耐水、耐化學藥品等性能非常優異。
2.與鋼鐵及水泥面之附著力特優。
3.漆膜具彈性及延伸性，能承受水泥熱脹冷縮造成之龜裂。
4.防銹能力強。
- 規格資訊： 總不揮發物： 95% 以上（混合漆）
粘 度： 膏狀
- 混合調薄： 調 薄 劑： No.1005 永保新調薄劑（SP-12）
（僅可用以清洗工具）
可使用時間： 1 小時以內（混合漆 25°C）
- 塗裝方法： 鏟填
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）
- 塗裝間隔： 最少 24 小時 最多 2 天
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。
2.陰雨潮濕氣候、大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
3.施工工具用完後，應立即洗淨。

PDM19X1080EPX1 V1.0 2024-05-01