



虹牌油漆

水性木器平光面漆

WATER-BASED WOOD FLAT TOPCOAT

產品號碼	YWT-311
型別	由水性特殊合成樹脂與消光劑等所配製而成之消光面漆。
用途	傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之消光面漆。
特性	1. 漆膜堅韌，光滑美觀。 2. 附著性與耐磨性非常良好。 3. 外觀清澈、流平佳、有韌性、不回黏、耐刮、耐水佳與手感柔和。
光澤度	15~25%
顏色	淡黃色乳白液體
重量	1.0~1.1 Kg/L
塗膜狀態	平滑消光
粘度	200~500 cps (LV2,RPM60) (25°C)
總揮發物	30~32%
乾燥時間	指觸 20~30 分鐘 硬乾時間 1 小時 (25°C/相對濕度 50%)
塗裝間隔	可砂磨時間 1.5 小時以上。 可重塗時間 4 小時以上 (務必砂磨後再重塗)
漆膜厚度	濕膜 110 μ (Micron) 乾膜 32 μ (Micron)
理論塗佈量	34.4 m ² /Gal 9.1 m ² /L 8.8 m ² /Kg
調薄劑	清水
調薄劑用量	噴塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。 刷塗時，可加水稀釋，但以 20% 為限。
適用底漆	YWP 系列
貯藏安定性	正常情況下，18 個月。
塗裝方法	噴塗 (建議原液塗裝)、刷塗。
注意事項	1. 使用前請攪拌均勻。 2. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 # 180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 # 240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。 3. 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。 4. 本項塗料請底、面系統搭配使用。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。