



虹牌油漆

水性環氧透明水泥底漆

WATER-BASED EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER

產品號碼	Rainbowaqua 1073W
型別	由環氧樹脂及特殊硬化劑構成之兩液型水性底漆。
用途	水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水、防鹼用透明底漆。
特性	1. 耐水、耐海水及耐污水性能優異。 2. 耐鹼性非常優良。 3. 塗膜堅韌且附著力強。 4. 耐磨損性良好。 5. 水性環保配方、低 VOC，請參閱 SGS 檢測報告：KV-19-04254-1。
顏色	透明
重量	1.0 Kg/L 以上（混合漆）
粘度	40~80 KU（混合漆 25℃）
乾燥時間	指觸 3 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天（25℃）
漆膜厚度	濕膜 100μ（Micron） 乾膜 25μ（Micron）
理論塗佈量	38.0 m ² /Gal 10.0 m ² /L 11.0 m ² /kg
塗裝間隔	最少 6 小時 最多 14 天（25℃） 5 天（30℃）
混合比	主劑：硬化劑=100：12.5（重量比）
體積固含量	35~40%
總不揮發物	38% 以上（混合漆）
可用時間	4 小時內（混合漆 25℃/100 克） / （混合後塗料請盡快使用，以免膠化）
調薄劑	自來水
調薄劑用量	5~15%（不含清洗工具） / （塗料充分混合後再加水使用）
適用面漆	Rainbowaqua 系列漆（或經公司技術部門建議之面漆）。
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、噴塗、滾塗
施工注意事項	1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥，才可施工。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在密閉侷限空間內施工時，必須注意充分的通風。 6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。 7. 溫度低於 10℃ 時，應避免施工。 8. 混合後塗料請盡快使用，以免膠化。 9. 塗料充分混合後再加水使用。 10. 塗料儲存溫度 15~40℃。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM4141073W V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410