



虹牌油漆

黑水羅松

BITUMINOUS SOLUTION

產品號碼	SP-69 (OM-03)
型別	由柏油、瀝青等構成之瀝青質清漆。
用途	貨艙用防銹漆。
特性	1. 乾燥極速。 2. 耐水性及耐蝕性優良。 3. 容易施工。
光澤	有光
顏色	黑色
閃火點	26°C (80°F) 以上
重量	0.85 Kg/L 以上
黏度	80~100 KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 90 μ (3.6 mil) 乾膜 35 μ (1.4 mil)
理論塗佈量	42.0 m ³ /Gal 11.1 m ³ /L 12.3 m ³ /Kg
塗裝間隔	最少 4 小時 (25°C)
固體容積	39% 以上
調薄劑	No. 805 松香水 (OM-07)
調薄劑用量	0~5% (不含清洗工具)
適用底漆	No. 908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
無氣噴塗作業	噴嘴 Graco 615, 715 (相似品亦可代用) 空氣壓力 3~5 Kg/cm ² □ 壓縮比 45:1 或 33:1
貯藏安定性	正常情況下, 至少一年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。