

## 中溫調薄劑

### HEAT-RESISTING THINNER FOR AMBIENT



- 產品號碼： 1564X  
型別： 由苯類溶劑及酮類溶劑混合而成。  
用途： 此調薄劑專用於常溫下噴塗(底材溫度 10°C~60°C)的永記耐熱漆及噴塗設備清洗。  
規格資訊： 顏色： 透明澄清揮發性液體  
比重： 0.85 Kg/L 以上  
混合調薄： 調薄劑： 底材溫度：常溫~60°C 添加 5% ~20% 1564X (最高可使用溫度上限為 129°C)  
底材溫度：61°C~150°C 添加 20% ~35% 1564S  
底材溫度：151°C~220°C 添加 35% ~50% 1564S  
貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少兩年。  
閃點： 25°C (68°F)  
注意事項： 1.此調薄劑專用於永記耐熱漆，使用前請詳閱 MSDS。  
2.此調薄劑可用於清洗噴塗設備。  
3.噴塗時請注意四周通風環境。

PDM08XX1564XX1 V1.0 2024-12-09



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO.,LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)