

室內封閉底漆



Interior Sealing Primer(For Interior Walls)

產品號碼： 466

型別： 特殊高分子配方設計的底漆，能有效封閉室內常見的各類基材，如水泥牆面、矽酸鈣板等、老化粉化牆面，具備優異的耐鹼、耐水與防霉性能，適用於各內室內裝修施工，表現穩定可靠。

特殊封閉底漆另一項亮點是其出色的面漆過色能力，能有效減少面漆的用量，節省施工時間與成本，使用白色、淺灰色底漆搭配各色面漆，同時讓整體牆面展現更均勻、細緻、豐潤的美感。憑藉與眾不同的蓋色效果，它是輕鬆變換牆面色彩、打造理想居家空間的不可或缺好幫手。

用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥、磚造物、石膏等內部構造物之防護。

特性： 1. 特殊高分子配方優異封閉底材
2. 高遮蓋表現，利於鮮豔飽滿色彩
3. 強效抗菌防黴，抑制牆面黴菌孳生
4. 優良耐鹼能力，防止牆壁漆面粉化
5. 水性低 VOC，有效淨化甲醛
6. 施工容易，塗佈面積大
7. 白色底漆適合亮色系如黃色、淺藍，灰色底漆適合深色系如深綠、深藍、深紅

規格資訊： 顏色： 白色、淺灰色

光澤度： 有光

VOC 含量： 1.73

總不揮發物： 40+-2 %

建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)

理論塗佈量： 33.0~40.0 m^2 /Gal 8.6~10.0 m^2 /L 8~9.6 m^2 /KG

適用塗料： 底漆： 本產品
面漆： 各類水性水泥漆、乳膠漆

比重： 1.10±0.02Kg/ L

遮蓋力： 86+-2%

粘度： 95~105 KU (25 °C)

包裝規格： 1L、1G

建議道數： 一道底漆搭配二道面漆

注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。

2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。

3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。

PDM410XX0466X1 V1.1 2026-03-12