



虹牌油漆

光潔能專用底漆

PHOTOCATALYST SPECIAL PRIMER

產品號碼	ECO112
型別	以水性有機無機特殊改質樹脂混成搭配高品質助劑精製而成。
用途	光潔能專用底漆提供塗裝系統之保護性及產品性能，利用及優異之耐候性延長塗裝系統之使用年限。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 極優異之耐候性。2. 延長使用年限。3. 提升塗裝系統性能。
顏色	透明
光澤	有光
比重	1.02 Kg/L 以上
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 60 μ (Micron) 乾膜 10 μ (Micron)
塗裝間隔	至少 3 小時以上 (25°C)
理論塗佈量	41.6 m ² /Gal 11 m ² /L
總不揮發分	14% 以上
調薄劑	清水
調薄劑用量	0~10%
貯藏安定性	正常情況下，12 個月。
塗裝方法	噴塗 (需專業技術人員現場指導)。
適用塗裝面	SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。4. 塗裝器具用完後，應立即以清水乾淨以免發生硬化膠固。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。