



虹牌油漆

彩虹環氧漆

EPOXY PRIMER

產型用	品 號 碼 別 途	Rainbowcar 1021 由環氧樹脂及硬化劑，配以特殊顏料精製而成之二液型合金專用底漆。 適用於經清潔處理後之鋼材、鍍鋅、鋁板、鋁合金、不銹鋼、磁磚等材質，及軌道車輛、車體、車廂用接著底漆。
特 性	1.乾燥迅速，附著力極強。 2.對鍍鋅材、鋁板、不銹鋼板及磁磚之附著力極強。 3.耐磨性優良。	
光 鮮	澤 度	平光
顏 重	色 量	紅棕色 20°C (68°F) 以上 (混合漆)
閃 量	火 點	1.4 Kg/L (混合漆)
粘 度	度	60~80 KU 以上 (混合漆 25°C)
乾 漆	燥 時 間	指觸 2 小時以內
理 塗	膜 厚 度	濕膜 120 μ (Micron)
塗 裝	論 塗 佈 量	乾膜 60 μ (Micron)
混 合	間 隔	31.5 m²/Gal 8.3 m²/L 5.9 m²/Kg
總 不 挥 發 物	比	最少 8 小時 最多 6 個月
可 用 時 間	主 劑：硬化劑=90：10 (重量比)	
調 調	物	65% 以上 (混合漆)
薄 劑 用 量	6 小時 (混合漆 25°C)	
適 用 面 漆	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)	
表 面 處 理	5~15% (不含清洗工具)	
貯 藏 安 定 性	Rainbowcar 770 (或經公司技術部門建議之面漆)。	
塗 裝 方 法	SIS Sa2、SSPC SP1、SSPC SP3	
無 氣 噴 塗	正常情況下，至少一年。	
注 意 事 項	無氣噴塗，刷塗僅用於小面積。	
	噴嘴：Graco 617， 719	
	空氣壓力：3~4 Kg/cm²	
	粘度：18~23sec. (Ford Cup No.4)	
	1. 使用時，將硬化劑調入主劑中，並予以均勻攪拌。	
	2. 陰雨或潮濕時 (相對濕度大於 85% 以上)，避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥，才可上漆。	
	3. 各項工具使用完畢，須立即洗淨。	
	4. 上塗本塗料 Rainbowcar 1021 須於塗裝間隔要求內儘速上塗面漆，以免被污染影響附著力，若被污染時請注意漆膜表面處理。	
	5. 本產品不適宜做儲槽內襯用底漆。	
	6. 塗裝環境溫度應介於 10~35°C，且基材表面溫度需大於露點溫度 3°C 以上才可施工。	