



虹牌油漆

無銅無錫滑膜型防污漆

COPPER FREE TIN FREE SELF-POLISHING A/F

產 品 號 碼	SP-99CF
型 別	由特殊樹脂配製而成之無銅無錫滑膜型防污漆。
用 途	適用於鋁製船體。
特 性	1. 乾燥快速，施工容易。 2. 無氧化亜銅，不影響鋁船。 3. 不含錫化合物，不會污染海洋環境。
光 澤	平光
顏 色	深棕
重 量	1.4 Kg/L 以上
粘 度	85 KU 以上 (25°C)
閃 火 點	26°C 以上
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅乾 4 小時以內
漆 膜 厚 度	濕膜 200 μ 乾膜 100 μ
理 論 塗 佈 量	18 m ² /Gal 5 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 6 小時
調 薄 劑	二甲苯
調 薄 劑 用 量	0~5% (不含清洗工具)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗、滾塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，應避免施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。