

**CONTINENTAL**  
COATINGS



WATERBORNE ACRYLIC  
**MULTI-PURPOSE**

康捷明水性多功能漆 | 隨心所控



## Introduction

### 特色

康捷明水性多功能漆相當於水性冷烤漆，極佳優良特性包含於富有柔軟韌度不易脆裂，不需另外上塗底漆也可輕易附著於各式材質面上，例如：金屬網、欄杆、木門蓋色...以及各式異材質上，屬於底面合一的塗料，一罐即可施作完成，節省工作流程。

對於工時上來說也是非常省時，乾燥速度極快，30分鐘乾燥後即可觸摸，24小時即可恢復場域正常使用，例如：開關門板、標線踩踏...等高接觸情況，適合短時間內需要恢復正常工作環境的場所。

節省時間  
節省金錢

快乾塗料  
可快速塗覆

可撓性塗層

不回黏性

優異的附著力  
底面合一

低溫高濕  
環境成膜

### 適用底材

Strong Adhesion with  
Various Substrate Materials



#### 金屬底材

*Metal substrate*

鐵材建議上塗防鏽底漆後，根據需求上塗多功能漆。鍍鋅&鋁材需清潔表面油汙，或直接上塗多功能漆。



#### 木製品

*Wood products*

打磨底材形成光滑表面，根據需求上塗多功能漆。富含油脂(或單寧)之木製品建議打磨後上塗木器封油底漆，再根據需求上塗多功能漆。



#### 水泥牆&矽酸鈣板

*Cement walls &  
calcium silicate boards*

表面前處理完，根據需求上塗底漆，或直接上塗多功能漆。



#### 家具&裝潢板材

*Furniture and  
decorative board*

由於塑膠材質及系統櫃因材質種類過多，上漆前可以先以小面積測試，用#150-#240號的砂紙磨粗，再以乾布擦拭粉塵，表面完全乾燥才能上塗。

## Construction Method

### 施工方式



1. 可先使用240目砂紙磨過讓牆面平整



2. 將粉塵擦拭乾淨後即可上漆



3. 將油漆攪拌均勻



4. 可使用噴塗或滾塗方式。  
噴塗：間隔時間為1HR(雨天2-4HR)塗刷二道即可。

滾塗：第一道邊角可使用小滾筒刷或刷子刷塗，大面積可使用7吋滾筒刷，以W字型將油漆刷開，間隔時間為1HR(雨天2-4HR)塗刷二道即可。

## Coating System

### 塗裝系統

#### 表面處理

1. 任何底材需表面乾燥、無油脂、污垢、灰塵和蠟。
2. 用鋼刷或高壓噴水來清潔、打磨表面的灰塵、鬆散的舊漆膜或舊水泥，並填補孔洞與裂縫後用砂紙打磨平整。
3. 可根據需求&中重度生鏽部份需徹底清除後上塗水性鍍鋅漆。
4. 富含油脂(或單寧)之木製品建議打磨後上塗木器封油底漆。

施工順序	塗裝間隔	理論塗佈量 (m <sup>2</sup> /Gal)	濕膜厚度 (μm)	施作方式	60°光澤度	顏色
第一道	1小時 (雨天2-4小時)	40	50	滾塗 噴塗	7~9(緞光)	電腦調色2232色
第二道		40	50			

※請在通風良好環境下施工

※環境溫溼度會影響其乾燥時間

※乾燥時間30分鐘是以溫度25° C 濕度70%以下測定。

※多功能漆不需加水或任何稀釋劑，將罐內塗料攪拌均勻即可施作。

※可依照環境溫溼度加水稀釋，但以不超過10%為基準。

※上塗底材若為金屬，稀釋量請勿超過5%，以防底材鏽蝕。





**CONTINENTAL**  
COATINGS

全台服務處：

(北) 新北市五股區五權七路40號

TEL：02-22996070

(中) 台中市南屯區工業區二十五路16-1號

TEL：04-23505757

(南) 高雄市鼓山區銀川街213號

TEL：07-5218187

免付費服務專線 0800-070-100