



虹牌油漆

全效抗裂乳膠漆

WATER-BASED EMULSION PAINT

產型	品號	碼別	No.438	
用	途		虹牌全效抗裂乳膠漆，採用先進純化無化學味道之頂級樹脂，添加環保安全之原料，符合『綠建材標章』規範，不會造成人體危害。	
特	性		辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅、浴室、廚房、走廊牆面、內部裝飾用面漆。	
			1. 使用清水為溶劑，極低 VOC (有機揮發物)，無化學添加味道、環保安全不傷人體。 2. 耐水、耐鹼性優良，保色性極佳。 3. 達 CNS 耐刷洗規範。 4. 防霉抗菌，通過 JIS Z 2911 防霉及 JIS Z 2801 抗菌之檢測。 5. 無甲醛及鉛汞重金屬添加之安全配方。 6. 塗膜有彈性，伸長率 100% 以上的塗膜彈性，能彌蓋新牆面收縮所產生的微小裂痕。 7. 遮蓋力強，施工方便又輕鬆。 8. 甲醛、TVOC，遠低於健康綠建材（逸散）試驗標準。	
光 遮 重 粘 乾 漆 理 塗 塗 總 調 調 適	澤 蓋 量 度 度 燥 膜 論 塗 裝 不 揮 薄 薄 不 揮 薄 薄 貯 塗 備	澤 蓋 量 度 度 間 隔 發 物 劑 劑 發 物 劑 劑 安 定 方 法 事 項 註	度 力 量 度 度 間 隔 發 物 劑 劑 發 物 劑 劑 安 定 方 法 事 項 註	度 12 m ² /L 以上 1.4 kg/L 以上 90~110KU (25°C) 指觸 1 小時以內 濕膜 90μ (Micron) 44.0 m ² /Gal 最少 3 小時 白色、淺色 55% 以上，深色 50% 以上 自來水 10~20% (視塗裝方式而定) No.410-1 水性水泥底漆 No.467 高滲透型強效防水底漆 正常情況下，至少二年。 刷塗、噴塗、滾塗 1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。