



虹牌油漆

無味抗菌兒童漆

ODOUR-LESS AND ANTIBACTERIAL KIDS PAINT

產 品 號 碼	No.456
型 別	虹牌 No.456 無味抗菌兒童漆，採用頂級無氣味樹脂，添加環保安全之原料，符合『綠建材標章』規範，居家環境都清新潔淨。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅、浴室、廚房、走廊牆面、內部裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 迅速吸附分解環境中游離甲醛，安全居家環境。2. VOC 近乎 0，無化學添加味道、環保不傷人體。3. 耐水、耐鹼性優良，保色性極佳。4. 耐刷洗試驗遠遠超過 CNS 國家標準。5. 防霉抗菌升級，通過日本 JIS Z 2911 防霉及 JIS Z 2801 抗菌之檢測。6. 歐盟 RoHS 檢測合格，無添加有害物質之安全配方。7. 遮蓋力強，施工方便又輕鬆。8. 彈性漆膜，可彌蓋牆體細微裂紋。9. 通過國際最嚴格 UL GREENGUARD 金牌之健康室內環境排放認證。
光 澤 度	平光
遮 蓋 力	12.5 m ² /L 以上
重 量	1.2 kg/ L 以上
粘 度	90~110KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 32 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	53.0 m ² /Gal 14 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 2 小時
總 不 揮 發 物	白色、淺色 55% 以上，深色 50% 以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	10~20%
適 用 底 漆	No.410-1 水性水泥底漆 No.467 高滲透型強效防水底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410456XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410