

油性透明水泥漆

SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT, CLEAR



- 產品號碼： 402
- 型別： 由耐鹼及耐候性非常優良之壓克力（Acrylic Resin）樹脂構成之外牆用透明水泥塗料。
- 用途： 油性有色水泥漆之上層亮光油及石膏泥灰製品之保護金油。
- 特性： 1.乾燥快、作業性良好。
2.耐水、耐候性非常良好，能保持長久光澤度。
3.對水泥、石膏、泥灰等製品有良好附著性。
4.耐鹼性良好。
- 規格資訊：
- 總不揮發物： 35 % 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 47.0 m²/Gal 12.5 m²/L
 - 比重： 0.9 Kg/L 以上
 - 其他資訊： 外觀：透明液體
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.807 二甲苯
 - 調薄劑用量： 0~5 %
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少兩年。
- 注意事項：
- 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。
 - 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
 - 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM04XXX0402X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw