



虹牌油漆

全彩崗岩漆

RAINBOW Pro Stone Paint

產品號碼	NO.8516
型別	虹牌全彩崗岩漆採用水性高品質耐候樹脂及無機彩砂,配以高品質助劑調製而成的高耐候裝飾塗料,塗層點面相融、片材深淺堆疊,完美展現天然花崗岩的自然紋理與層次質感。
用途	用於建築物外牆、線板、特殊裝飾材及造型材等物件。 適用建築類型:大樓透天、別墅、商辦、民宿/飯店、公共建設等。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 花崗岩質感：塗層點面相融、片材深淺堆疊,完美展現天然花崗岩的自然紋理與層次質感。2. 輕質安全：優異的附著性,負重遠小於石材,減輕建築物負重,無磁磚掉落風險,替代貼磁磚的最佳選擇。3. 剛柔並濟：石材質感且兼具彈性之塗層,有效抵抗開裂,達到外牆防護的效果。4. 耐候耐久：高耐候樹脂添加無機彩砂,耐候不黃變;塗層緻密且富含彈性,耐水優異更耐久。5. 施工便捷：不受基材面影響,能適用多種建築物之造型塗裝,修補簡單不耗工。
產品系列	全彩崗岩漆(砂壁瓷) 18 色、全彩崗岩漆(彩釉面) 12 色。
乾燥時間	指觸 1.5 小時以內 堅結 4 小時以內(25°C)
塗裝間隔	至少 6 小時以上(25°C)
理論塗佈量	2.7~3.4 m ² /kg (實際用量以現場造型為主)
貯藏安定性	正常情況下,至少一年。
塗裝方法	噴塗(專業工具:多彩漆噴槍搭配壓力桶)
適用透明面漆	ECO102 全效透明防護漆
適用底漆	467 高滲透型強效防水底漆、 467 高滲透型強效防水底漆+ 467AD 底漆密著促進劑(推薦使用)
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 需搭配全彩崗岩外牆塗裝系統2. 使用前必須充分攪拌均勻,勿使用電動攪拌機。3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物,必須清除乾淨始可施工。4. 新水泥牆因含有大量水分及游離鹼性物質,會降低漆膜性能與附著性,須待其完全乾燥後,水分值 12% 以下,上塗底漆後,始可上塗面漆。5. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時,應避免施工,尤以表面潮濕時,必須使之完全乾燥;表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。
備註	實際噴塗面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。 備註 PDM858516XX V1.0 最新版次,請參照公司網頁; 如查無資料,請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410