

LUCCA 麂皮藝術塗料

<p>產 品 號 碼 型 別</p>	<p>Contiarch 4451</p> <p>「LUCCA 麂皮藝術塗料」是一種極富裝飾性的室內裝飾漆，塗料呈現表面特殊麂皮質感，營造出典雅內斂且多變的藝術牆面具有霧面效果。它的主要特點是細緻柔和的觸感、柔軟的外觀和讓人聯想到麂皮的明暗對比效果。</p> <p>它具有良好的通用性，可提供不同的美學效果。</p>
<p>用 途 特 性</p>	<p>辦公大樓、觀光飯店、公共場所、店舖、住宅裝飾用面漆。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 獨特麂皮革絨質感。 2. 細緻柔和觸感具霧面效果。 3. 日式侘寂、清水模風格。 4. 耐污性佳容易清潔及修補。
<p>顏 色 光 澤 比 量 粘 度</p>	<p>共 80 色</p> <p>霧光</p> <p>1.2 Kg/L 以上</p> <p>80~90KU (25°C)</p>
<p>乾 燥 時 間 塗 裝 間 隔 漆 膜 厚 度</p>	<p>指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)</p> <p>最少 4 小時</p> <p>濕膜 80 μ Micron 乾膜 40 μ (Micron)</p>
<p>總 不 揮 發 物 理 論 塗 佈 量 調 薄 劑</p>	<p>50% 以上</p> <p>5~7m²/L (因施工工具及方式不同而會有所差異)</p> <p>自來水</p>
<p>調 薄 劑 用 量 塗 裝 方 法</p>	<p>使用時不需加水稀釋直接以原液施工</p> <p>刷塗、塑膠批刀鏝塗或其他藝術紋理工具</p>
<p>儲 藏 安 定 性 適 用 底 漆 注 意 事 項</p>	<p>正常情況下，至少 2 年。</p> <p>4452 麂皮藝術底色漆</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不需加水稀釋，使用前必須充分攪拌均勻。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。 3. 新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。 4. 陰雨天或大氣相對濕度在 85%RH 以上時應避免施工，尤以表面潮濕者必須使其完全乾燥後表面溫度介於 5°C~40°C 始可施工。
<p>備 註</p>	<p>油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境及施工聚集方式而改變</p>