



虹牌油漆

彩 虹 醇 酸 漆 15

醇酸面漆

產 品 號 碼	RAINBOKYD 15		
型 別	改質通用型有光醇酸面漆。		
特 性	1. 外表美觀，保光澤力強。 2. 耐磨性、耐候性良好。 3. 與油性底漆及橡膠性底漆之附著力強。 4. 耐海水及耐油性良好。 5. 容易施工。 6.低延燃性。		
光 澤 度	有光		
顏 色	白色、各色		
揮發性 有機化合物	VOC 450 (g/l) 以下		
重 量	1.0 kg/L 以上		
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內	堅結 15 小時以內（25℃）（35 μ）	
塗 膜 厚 度	濕膜 80 μ（Micron）	乾膜 35 μ（Micron）	
固 體 容 積	45±2%		
理 論 塗 佈 量	47.3 m ² /Gal	12.5 m ² /L	
塗 裝 間 隔	24 小時以上		
調 薄 劑	No.805 松香水(OM-07)		
調 薄 劑 用 量	0～2%（刷塗、滾塗）	0～3%（無氣噴塗）	
建 議 塗 裝 系 統	請參考各塗裝系統		
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。		
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗		
注 意 事 項	1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3℃ 以下時，應避免施工。 3. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。		