

彩虹醇酸漆 15



醇酸面漆

產品號碼：RAINBOKYD 15

型別：改質通用型有光醇酸面漆。

- 特性：
1. 外表美觀，保光澤力強。
 2. 耐磨性、耐候性良好。
 3. 與油性底漆及橡膠性底漆之附著力強。
 4. 耐海水及耐油性良好。
 5. 容易施工。
 6. 低延燃性。

規格資訊：

顏色：白色、各色
光澤度：有光
VOC 含量：450 (g/l) 以下
體積固含量：45 % 以上
建議膜厚：濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量：47.3 m²/Gal 12.5 m²/L
比重：1.0 kg/L 以上

混合調薄：調薄劑：No.805 松香水(OM-07)
調薄劑用量：0~2% (刷塗、滾塗) 0~3% (無氣噴塗)

塗裝方法：無氣噴塗、刷塗、滾塗

乾燥時間：指觸 2 小時以內 堅結 15 小時以內 (25°C) (35 μ)

塗裝間隔：24 小時以上

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少二年。

- 注意事項：
1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
 2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。
 3. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。

PDM30XX30015X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw