



虹牌油漆

彩虹耐熱漆 550

600°C耐熱漆

產 品 號 碼	RAINBOTHERM 550
型 別	由矽利康樹脂配以耐熱顏料精製而成之耐熱面漆。
特 性	1. 煙囪、鍋爐房、蒸氣管及一般工廠之高溫設備用耐熱面漆。 2. 具有良好耐熱性，能耐熱至 600°C。 3. 耐水及耐油性非常良好。 4. 附著力強，防銹性能特優。 5. 容易施工。
光 澤 度	有光
顏 色	銀色
揮發性 有機化合物	VOC 700 (g/l) 以下
重 量	1.0 kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
塗 膜 厚 度	乾膜 25 μ (Micron)
固 體 容 積	25 $\pm$ 2%
理 論 塗 佈 量	10 m ² /Gal 10 m ² /L @ 25 μ m
塗 裝 間 隔	最少 24 小時
調 薄 劑	不需使用
建 議 塗 裝 系 統	請參考各塗裝系統
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗
注 意 事 項	1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。 3. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。