

平光漆 (白色)

FLAT PAINT, WHITE



產品號碼： 2301

型別： 由特殊合成樹脂及鈦白粉為主要原料精製而成之室內用平光面漆。

用途： 船舶居住區及住宅、商店室內裝璜用平光漆。

- 特性：
1. 乾燥快、附著力強。
 2. 漆膜柔和無光。
 3. 抗濕、耐水與耐鹽水等性能非常優良。
 4. 塗膜堅韌，耐磨性良好。
 5. 容易施工。

規格資訊：

顏色： 白色
光澤度： 平光
總不揮發物： 60% 以上
建議膜厚： 濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理論塗佈量： 38.0 m^2 /Gal 10.0 m^2 /L 7.7 m^2 /Kg
適用塗料： 底漆： No.404 油性水泥底漆
No.410-1 水性水泥底漆

比重： 1.3 Kg/L 以上

遮蓋力： 10 m^2 /L 以上

粘度： 70~90 KU (25°C)

混合調薄： 調薄劑： No.805 松香水 (OM-07)

調薄劑用量： 5~10 % (不含清洗工具)

塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗

乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)

塗裝間隔： 最少 4 小時

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。

- 注意事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
 3. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM01XXX2301X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw