

彩虹樹脂填泥

POLYESTER PUTTY



- 產品號碼： RAINBOWCAR 1601
- 型別： 由聚合脂樹脂 (Polyester Resin) 與特殊填充顏料配合硬化劑精製而成之反應型補土，適用於軌道車輛、車體、車廂等表面修補。
- 用途： 機械製品、鑄造機件及汽車板金用補土。
- 特性： 1. 乾燥迅速。
2. 附着力與可撓性良好。
3. 抗濕、耐水性與防銹性能非常優良。
4. 容易研磨。
5. 不含揮發性溶劑，塗膜不會收縮。
- 規格資訊：
- 顏色： 土黃色
 - 體積固含量： 98% 以上
 - 粘度： 膏狀 (25°C)
 - 其他資訊： 可研磨時間：約 40 分鐘
 - 混合比： 主劑：硬化劑=100：2 (夏天)
主劑：硬化劑=100：3 (冬天)
 - 可使用時間： 15 分 (混合後)
- 塗裝方法： 鏟填
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少半年。
- 注意事項：
- 被塗物表面之水份、油脂、灰塵、鐵銹等附著污物必須清除乾淨。
 - 因可用時間很短，主劑與硬化劑按規定比例調合均勻後，應立即使用。
 - 凸出填泥，應於未硬化前刮平，以利水磨作業。
 - 請貯存於陰暗處，以防變質硬化。
 - 陰雨或潮濕時 (相對濕度大於 85% 以上)，避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥，才可上漆。
 - 塗裝環境溫度應介於 10~35°C，且基材表面溫度需大於露點溫度 3°C 以上才可施工。

PDM16XX16019X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw