



虹牌油漆

3D 立體造型漆 (造型粗底漆)

THREE-DIMENSIONAL TEXTURE PAINT

產 品 號 碼	No.8519
型 別	採用水性壓克力樹脂為主體並搭配無機填料及特殊添加劑精製而成，專為噴塗外牆裝飾性立體造點而設計。
用 途	No. 8519 3D 立體造型漆 (造型粗底材) 可為牆面提供裝飾性的立體造點，以噴塗施工能創造不一樣的外觀效果。立體造點效果可修整粗糙不一的牆體表面。立體造點具有彈性，不易有細微裂痕產生，是一種結合美觀與功能為一體的外牆裝飾塗料。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 水性環保塗料，施工方便。2. 優異之耐鹼性、耐水性。3. 良好之抗藻性、防霉性。4. 豐富的立體質感造型，美觀與功能為一體的外牆裝飾塗料。
顏 色	白色
比 重	1.60 kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
塗 裝 間 隔	至少 6 小時以上 (25°C)
理 論 塗 佈 量	1.0 m ² /kg (實際用量以現場造型為主)
總 不 揮 發 分	75% 以上
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	0~5%
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少兩年。
塗 裝 方 法	噴塗 (專業工具：無氣噴塗設備、石頭漆噴槍)。
適 用 面 漆	SA3000、SA5000、全彩崗岩漆
適 用 底 漆	No.467 高滲透型強效防水底漆、 No.467 高滲透型強效防水底漆+No.467AD 密著促進劑 (推薦使用)
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。3. 新水泥牆因含有大量水分及游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著性，須待其完全乾燥後，水分值 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。4. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。
備 註	實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。

PDM858519XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410