



虹牌油漆

特級凡立水 SUPER ALKYD VARNISH

產 品 號 碼	No.601
型 別	由酚醛樹脂與乾性油為主要原料經加熱聚合煉成之透明油性凡立水。
用 途	木材製品、籐製藝品及室內裝璜用透明面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 具有高度光澤，外表美觀平滑。2. 透明面漆，能現出木紋。3. 耐磨性良好。4. 特級凡立水與外部凡立水，含有多量酚醛樹脂，具有良好耐水性，適合於室內外木材製品用途。5. 容易施工。
外 觀	透明液體
重 量	0.85 Kg/ L 以上
粘 度	55~65 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	75.0 m ² /Gal 20.0 m ² /L 23.0 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 12 小時
固 體 容 積	50% 以上
調 薄 劑	No.805 松香水
調 薄 劑 用 量	0~5% (不含清洗工具)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。2. 粗糙表面或塗有底漆表面，應先用#180~#240 砂紙磨平。3. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。